

REC'D **0 9 MAY 2005** WIPO PCT

Bekreftelse på patentsøknad nr Certification of patent application no

20041374

- Det bekreftes herved at vedheftede dokument er nøyaktig utskrift/kopi av ovennevnte søknad, som opprinnelig inngitt 2004.04.02
- It is hereby certified that the annexed document is a true copy of the abovementioned application, as originally filed on 2004.04.02

2005.04.06

Ellen B. Olsen
Saksbehandler

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



Søknad om **patent**

Ferdig utfylt skjema sendes til adressen nedenfor. Vennligst ikke heft sammen sidene. Vi ber om at blankettene utfylles maskinelt eller ved bruk av blokkbokstaver. Skjema for utfylling på datamaskin kan lastes ned fra www.patentstyret.no.

Den som søker om	patent blir ogsårinnehavertav en even	uelligttighet. Mätfylles ut!	*
n (fornavn hvis søker e	r person):	Etternavn (hvis søker er person): Skotte	
	Determine	Oppoi gierne kundenummer	
is søker tidligere har v	ært kunde hos Patentstyret.	Oppgi gjerne kuruerummer.	
			į. [
	Paststed:	Land:	
	Ørskog		
de skiema eller på eg	et ark. 20 årsverk eller mindre	e (se veiledning).	<i>i.</i>
Hvem skal Patentst	yret henvende seg til ? Oppgi telefonnu	mmelog eventuell referanse.	
itaktperson for fullmek	tig <i>eller</i> søker:	Folven	
il kontaktperson:			
	Poststed:	Land:	
Hvis du kke har o	ppnevnt en fullmektig, kan du ga til ne	este punkt	
ıvn (fornavn hvis fullme	ektig er person):	Etternavn (hvis fullmektig er person):	
vis fullmektig tidligere	har vært kunde hos Patentstyret.	Oppgi gjerne kundenummer:	
Q			
3			
	D	l and:	
:	Poststed: Lundamo	ESTIVA:	
Oppfingeren skal	alltid oppgis, selv om oppfinner og sø	ker er samme person.	
		Etternavn:	
	1		
nvis oppfinner tidliger	e nar vært kunde nos ratentstyret.	Оррді дјетпе кипаепиттлет:	
	vis flere søkere er ang de skjema eller på eg Hvennskal palentst ntaktperson for fullmek aks. 30 tegn): erk til kontaktperson: Hvis dti ikke nar o avn (fornavn hvis fullme avis fullmektig tidligere 8 Oppfinneten skal s fornavn:	Poststed: Lundamo Oppfifingen skal alltid oppgis, selv.om oppfinner og sø	Skotte Skotte Oppgi gjerne kundenummer: Poststed:

ADRESSE

Postboks 8160 Dep. Københavngaten 10 0033 Oslo

TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01

BANKGIRO

8276.01.00192 ORGANISASJONSNR.

971526157 MVA



 søknad	om	patent	



	1	c	
	1	۰	7
		•	٠,
		:	2
		٠	u
		_	
	1	c	٦
		4	¥
			٠,
	ĺ		
	•		4
	٠		
			2
	•	-	-
•	٠		4
	٠	`	ĸ,
	,	ď	-
	1	ľ	`
		۰	
		4	۲

r	Tittel Gjenkonbenevnelse eller tittel for oppfinnelsen likke over 256 tegn, inkludert mellomrom).
	Tittel: Bølgekraftverk
	PCT Fylles bare ut hvís denne søknaden er en videreføring av en tidligere innlevert internasjonal søknad (PCT).
	PCT-søknadens dato og nummer:
, .	Prioritetskrav : நில்த்பூப்kke har søkt om denne oppfinnelsen tidligere (i et annetigand eller i Norge) kan du ga videre til heste punkt.
	Prioritet kreves på grunnlag av tidligere innlevert søknad i Norge eller utlandet: Inngivelsesdato (åååä.mm.dd): Landkode: Søknadsnummer:
D	Opplysninger om tidligere søknad. Ved flere krav skal tidligste prioritet angis her:
	Flere prioritetskrav er angitt i medfølgende skjema, eller på eget ark.
r .	Bjölögisk materiale i Fylles bare ut hvis oppfinnelsen omfätter biologisk materiale.
	Søknaden omfatter biologisk materiale. Deponeringssted og nummer må oppgis: Deponeringssted og nummer (benytt gjerne eget ark):
	Prøve av materiale skal bare utleveres til en særlig sakkyndig.
7	Avdelt/utskilt Hvis divikke har søkt om patent i Norge tidligere, kan du gavidere til neste punkt.
	Søknaden er avdelt eller utskilt fra tidligere levert søknad i Norge:
	Dato (âààà.mm.dd): Soknadsnummer: Informasjon om opprinnelig
	Utskilt søknad søknad/innsendt tilleggsmateriale
7.	Annet.
	Søknaden er også levert per telefaks. Oppgi dato (åååå.mm.dd):
Ć	Jeg har fått utført forundersøkelse. Oppgi nr (årstall - nummer - bokstav):
_	Vedlegg Angrhvilken dokumentasjon av opptinnelsen du legger ved samt andre vedlegg.
	✓ Tegninger Oppgi antall tegninger:
	■ Beskrivelse av oppfinnelsen ■ Company of the compan
	✓ Patentkrav ☐ Fullmaktsdokument(er)
	✓ Sammendrag på norsk
	☐ Dokumentasjon av eventuelle prioritetskrav (prioritetsbevis) ☐ Erklæring om retten til oppfinnelsen
	Oversettelse av internasjonal søknad Annet: (kun hvis PCT-felt over er fylt ut)
-	Dato/underskrift: Sjekkardu har fylt ut punktene under «Seker», «Oppfinnen og Vedlegg». Signer søknaden:
	Sted og d. " ' ' '(bokstaver): Lundamo 1.apri L : 2004 Navn i blokkuukstaver: Reiel Folven
	NB! Søknadsavgiften vil bli fakturert for alle søknader (dvs. at søknadsavgiften ikke skal følge søknaden). Betalingsfrist er ca. 1 måned, se faktura.

Flere søkere

Dette skjemaet benyttes som vedlegg til patentsøknaden for å oppgi flere søkere. NB! Gi hver søker et nummer. Personen oppgitt på søknadsskjemaet vil alltid bli registrert som nr. 01. Første angivelse på dette skjema vil være søker 02. Skjema for utfylling på datamaskin kan lastes ned fra www.patentstyret.no.

Referanse Gental	referansen fra «kontaktinfo», eventue	t sokerens navn son anditt på søknadsskjemaets	første side. Må fylles ut!
Referanse: bølgekraftverk			
Søker nr: 2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Fornavn og mellomnavn: Tov O.J.		Etternavn: Westby	
Søker har tidligere vært ku	inde hos Patentstyret.	Oppgi gjerne kundenummer:	
Adresse: Åsstubben 1			
Postnummer: 0381	Poststed: Oslo	Land:	
Søker nr:			
Fornavn og mellomnavn:		Etternavn:	
Søker har tidligere vært ki	unde hos Patentstyret.	Oppgi gjerne kundenummer:	
Adresse:			
Postnummer:	Poststed:	Land:	
Søker nr:	- Marchine Control		हपूर्वकारी सम्पर्का देवा
Fornavn og mellomnavn:	70 10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Etternavn:	
☐ Søker har tidligere vært k	cunde hos Patentstyret.	Oppgi gjerne kundenummer:	
Adresse:			
Postnummer:	Poststed:	Land:	
Søker nr	Carrier Carr		्रकृष्ण
Fornavn og mellomnavn:		Etternavn:	
Søker har tidligere vært	kunde hos Patentstyret.	Oppgi gjerne kundenummer:	
Adresse:			·
Postnummer:	Poststed:	Land:	
NRI Ved hehov for mer pla	ass benyttes flere skjema eller eget a	ırk.	



2004 -04- 0 2

Patentkontoret CURO AS Industrial Property Office



Main-office:
Arnenvegen 1
P.O. Box 38
N - 7231 Lundamo
Norway
Phone +47 7285 7300
Fax +47 7285 7301
curo@curo.no
www.curo.no
NO 936 803 911

Oslo-office: Kjeller Teknologipark Phone + 47 6484 4380 Fax +47 6484 4381

Reiel Folven*
Per G. Berg*
Bodil Merete Sollie
Endre Woldstad
Krister Mindrebø
*Members of Scandinavian
Patent Attorney Society

Søker:

Asbjørn Skotte

Tov O.J. Westby

Referanse:

Fullmektig: CURO AS, Postboks 38, 7231 Lundamo

Tittel:

Bølgekraftverk

Oppfinnelsen omfatter en anordning som angitt i innledningen til patentkrav 1, for omforming av kinetisk energi i vannbølger til elektrisk energi, her kalt bølgekraftverk.

Bakgrunn

Fra japansk patentskrift 55160967 (Yasuhiro 1980) er det kjent å arrangere flere flytelegemer i rekker på en flåte, med stenger som strekker seg opp fra hvert flytelegeme til en lineær generator. En slik struktur kan taues på plass og driftes uten annen bunnforbindelse enn fortøyningskjettinger eller -trosser. Men de oppragende generatordelene utgjør en risiko for problemer ved storm. Denne utformingen har derfor ikke funnet noen praktisk anvendelse.

10 Fra tysk offentliggjøringsskrift 43 38 103 (Klemm 1995) er det kjent et bølgekraftverk som angitt i innledningen til patentkrav 1, der det i ei rekke statorrør med spoler, som er anbragt i ei ramme, er innsatt flottører med permanentmagneter, som danner rotor i en lineær-generator. Kapasiteten for en slik generator vil være for liten til å mate strøm inn på et sivilt nett og gi driftsøkonomi som energileverandør.

15

Formål

Hovedformålet med oppfinnelsen er å skape et bølgekraftverk som har lavere investeringskostnad i forhold til effekten enn kjente anlegg og som kan drives med lite vedlikehold. Målet er å kunne plassere mange slike enheter i sjøområder med bølger, der hvor det finnes lokale operatører og vedlikeholdspersonale.

Det er et særlig formål å skape et bølgekraftverk som kan bygges opp med enkle deler og som gjør det enkelt å koble sammen flere bølgekraftenheter..

Oppfinnelsen

Oppfinnelsen er angitt i patentkrav 1, idet patentkrav 2-10 angir særlig fordelaktige detaljer.

Med en slik anordning blir det mulig å bygge et bølgekraftverk, det vil si et anlegg for omforming av bølgeenergi til elektrisk energi, som er satt sammen av rimelige deler, hvor kapital- og vedlikeholdskostnadene holdes så lave at det kan leveres strøm til konkurransedyktig pris.. Et bølgekraftverk i samvar med oppfinnelsen kan gjøres motstandsdyktig mot uvær og andre klimatiske påkjenninger.

Eksempel

Oppfinnelsen er nedenfor beskrevet nærmere under henvisning til et eksempel, idet Fig. 1 viser skjematisk et sideriss av et bølgekraftverk utformet i samsvar med oppfinnelsen,

35 Fig 2 viser et toppriss av bølgekraftverket i Fig. 1,

Fig. 3 viser et gjennomskåret sideriss av et flytelegeme som er tilpassset for bruk ved bølgekraftverket i Fig. 1 og 2, mens

Fig. 4 viser et koblingsskjema for bølgekraftverket i fig. 1 og 2.

I Fig. 1 og 2 er det vist et bølgekraftverk 11 med flytelegemer 12 anordnet i en gitterstruktur. Det er vist et utsnitt med tre rekker med fem flytelegemer i hver, men antydet at det kan anordnes flere flytelegemer i hver rekke. Disse antallene er valgt som illustrasjon av en mulig løsning, idet dimensjoneringen kan variere innenfor vide grenser, særlig når det gjelder antallet i lengden.

Flytelegemene 12 er vist kuleformet, men de kan ha andre geometriske former, f.eks. diskosform eller stående sylinderform. Hvert flytelegeme 12 har en vertikalt orientert, sylindrisk gjennomgående åpning 13 som passer på ei vertikal bærestang 14 slik at flytelegemet 12 kan bevege seg opp og ned i vertikal retning på sin bærestang 14 med forholdsvis liten klaring. Åpningen 13 kan på undersida være omkranset av en hensiktsmessig skraper som holder bærestanga 14 fri for begroing.

Bærestengene 14 er forenet ved øvre og nedre ende med et nettverk av forbindelsesstenger 15 og 16, på toppen og 17 og 18 ved underkanten, hvor disse løper i lengderetning henholdsvis tverretning. Forbindelsesstengene 15-18 kan være laget av et litt bøyelig komposittmateriale, f.eks. glassfiberarmert plast, med hensiktsmessige knutepunkts-element (ikke vist).

Ved hver ende av bølgekraftverket 11 er det utvendig i forhold til flytelegemene 12 anordnet en tversgående flytetank eller pontong 19, 20 som kan fylles helt eller delvis med vann. Flytelegemene 19, 20 er festet til de langsgående nedre forbindelsesstengene 17 ved hjelp av et tversgående stag 33 som ved sine ender er ført ut til flytelegemenes 19, 20 akse 34og festet der. På denne måten blir det mulig 20 å dreie flytelegemene 19, 20 for å gi adkomst fra oversida for fjerning av begroing.

Når bølgekraftverket skal settes i drift etter uttauing fra et produksjonssted, blir flytetankene 19, 20 fyllt med så mye vann at de senkes ned på en dybde hvor flytetankene og den bærende strukturen blir liggende hovedsakelig upåvirket av bølgebevegelse. Denne posisjonen kan sikres med fortøyningskjettinger 21 ved hjørnene av nettverket av de nedre forbindelsesstengene 17, 18.

25 Fortøyningskjettingene 21 kan være forankret til betonglodd plassert på sjøbunnen. Ved en alternativ utførelsesform kan de fire fortøyningskjettingene 21 være samlet til et knutepunkt under bølgekraftverket, idet dette knutepunktet blir forankret til bunnen. På denne måten kan bølgekraftverket i samsvar med oppfinnelsen legges "på svai" i uvær.

1 Fig. 3 er det vist en eksempel på strukturen i et flytelegeme 12 og den tilhørende bærestanga ved en utførelsesform der det er integrert en lineær-generator 22. Hvert flytelegeme kan ha et volum fra 40 - 3000 dm3 og være tilvirket med et kuleskall 23, så som glassfiberarmert plast, som er fyllt med skummateriale, 24. Åpningen 13 for bærestanga 14 dannes av en rørformet struktur av ringformete jernelementer 25 plassert aksial etter hverandre og adskilt av umagnetiske avstandsstykker 26, f.eks. ved innstøping med plast eller sammenklebing. Den rørformete strukturen 25, som kan vøre sylindrisk eller rektangulær, danner lineær-generatorens 22 rotor eller bevegelig del.

Lineær-generatorens stator er bygget opp på bærestanga 14. I bevegelsesområdet for flytelegemet 12 har den ei rekke spoler 27 som er plassert vekselvis med ei rekke permanentmagneter 28. Som

sentral bærer i bærestanga 12 kan det brukes et rør eller ei massiv stang 29 av hensiktsmessig materiale. Ved å bruke et rør, kan dette tjene som kanal for utføring av en strømkabel 30, ned til de nedre forbindelsesstengene 17, 18 og derfra til en omformer. I bærestanga 12 kan det også plasseres en kondensator for stabilisering av avgitt strøm og eventuelt en likeretter.

Fig. 4 viser et diagram for strømkretsen ved et bølgekraftverk i samsvar med oppfinnelsen. For hvert flytelegeme 12 er det vist en spole 27, en permanentmagnet 28 og en likeretter 31. Alle delgeneratorene 22 er parallellkoblet til en DC/AC-omformer 32 som kan avgi regulert vekselstrøm til et ytre nett.

Flytetankene 19, 20 kan fylles for å senke bølgekraftverket ytterligere ned i sjøen, slik at 10 flytelegemene 12 kommer ned på et nivå uten risko for skade i uvær.

15



Patentkrav:

Bølgekraftverk, med et flertall flytelegemer (12) anordnet i minst to paralllelle rekker, hvor hvert flytelegme er tilknyttet en lineær-generator (22) for generering av elektrisk energi ved bølgebevegelse, og hvilke er sammenføyd til en flåte (11) som kan fortøyes på et vilkårlig brukssted, karakterisert ved at flytelegemene (12) er anordnet forskyvbare på vertikale bærestenger (14) som er innspent mellom en øvre gitterstruktur (15, 16) og en nedre gitterstruktur (17, 18), og hvor flytelegemene (12) og de vertikale bærestengene (14) hver integrerer en lineær-generator (22) hvor flytelegemet (12) inneslutter rotoren (25).

10

2. Bølgekraftverk i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at det ved to motstående sider av gitterstrukturen (15, 16, 17, 18) som bærer flytelegemene (12) er anordnet en flytetank (19, 20) som ved drift av bølgekraftverket er i det minste delvis fyllt med vann, slik at de er nedsenket til en vanndybde hvor bærestrukturen for flytelegemene (12) blir hovedsakelig stabil og upåvirket av

15 bølgebevegelse..

3. Bølgekraftverk i samsvar med patentkrav 1 eller 2, karakterisert ved at den øvre gitterstrukturen omfatter langsgående og tversgående forbindelsesstenger (15, 16) som forbinder de øvre endene av bærestengene (14).

20

4. Bølgekraftverk i samsvar med patentkrav 3, karakterisert ved at den nedre gitterstrukturen omfatter langsgående og tversgående forbindelsesstenger (17, 18) som forbinder de nedre endene til bærestengene (14).

- 25 5. Bølgekraftverk i samsvar med patentkrav 1, karakterisert ved at de vertikale bærestengene (14) er integrert med statorspoler (27) og permanentmagneter (28), mens hvert flytelegeme (12) har et sentral gjennomgående rør (25) som inneholder umagnetiske jernelementer.
- 6. Bølgekraftverk i samsvar med patentkrav 5, karakterisert ved at statorspolene (27) er koblet over 30 en likeretter (31) til en DC-AC-omformer (32) som er felles for lineær-generatorene i bølgekraftverket.
 - 7. Bølgekraftverk i samsvar med et av patentkrav 6, karakterisert ved at bærestengene (14) gir rom for kondensatorer og/eller likerettere for generert strøm.
- 35 8. Bølgekraftverk i samsvar med et av patentkravene 1 7, karakterisert ved at det ved underkanten av flytelegemene (12) er anordnet et skrapeorgan for å holde bærestengene (14) fri for begroing.

- 9. Bølgekraftverk i samsvar med et av patentkravene 1 8, karakterisert ved at flytetankene (19, 20) er festet dreibart ved sin ender, fortrinnsvis ved lengdeaksen, for å kunne rotere flytetankene for fjerning av begroing.
- 5 10. Bølgekraftverk i samsvar med patentkrav 2, karakterisert ved at flytetankene (19, 20) er innrettet for å kunne fylles med vann, for å senke bølgekraftverket ned i sjøen, slik at flytelegemene (12) kommer ned på et nivå uten risko for skade i uvær.



Sammendrag:

Bølgekraftverk, med et flertall flytelegemer (12) anordnet i minst to paralllelle rekker, hvor hvert flytelegme er tilknyttet en lineærgenerator (22) for generering av elektrisk energi ved bølgebevegelse, og hvilke er sammenføyd til en flåte (11) som kan fortøyes på et vilkårlig brukssted. Flytelegemene (12) er anordnet forskyvbare på vertikale bærestenger (14) som er innspent mellom en øvre gitterstruktur (15, 16) og en nedre gitterstruktur (17, 18). Flytelegemene (12) og de vertikale bærestengene (14) integrerer hver en lineær-generator (22) hvor flytelegemet (12) inneslutter rotoren (25).

Fig. 1







